

دهانات الجزيرة
Jazeera Paints



الجزيرة نوتس كليلر Jazeera Notes Clear

حولها سبورة
Turn It Into a Whiteboard

خشب
Wood

حديد
Steel



الجزيرة نوتس كليلر

Jazeera Notes Clear

Description:

A high quality, waterborne, two-component clear paint, characterized by unique composition, based on modified fluoro-polyurethane resin that makes it as aboard with exceptional properties to erase graffiti easily, and adhere over many types of substrates.

Recommended Use:

Recommended to use for interior and exterior applications on concrete, cement, gypsum, bricks, steel, aluminium, wood, and glass surfaces. The product is suitable for intensive use in business environment such as meeting rooms and offices, also for crowded places, walls of buildings, studying halls at schools & universities, training centers, kindergartens, public places and entrances of buildings.

Characteristics:

- Excellent anti-graffiti.
- High durability.
- Excellent adhesion over new and old painted surfaces.
- High flexibility.
- Excellent washability.
- Excellent resistance to chemicals.
- Low VOC, low odor.

Application Guide:

- Paint should be stirred carefully before use.
- Mix base with hardener completely with the validated mixing ratio to achieve homogeneous mixture.
- Paint should be used during the determined pot-life.
- A suitable quantity of "Tap water" can be added to get reasonable viscosity for application.
- Do not apply on wet and moistened surfaces until completely dry.

Application Tools:

- Roller: Soft and smooth
- (Recommended type: **Dekor Nardeen 8009** - code: **1093**)

Mixing Ratio:

(By volume): Base : 6.2 Hardener : 1

Pot-life:

3 hrs and 30 minutes @ 25°C.

Thinner:

Tap Water.

Thining Ratio:

5 - 10% Maximum.

Painting System:

- For old painted surfaces:
Apply two coats of "Jazeera Notes Clear" directly over cleaned surfaces.

- For chalky surfaces:

Apply one coat of "Jazeera Jeer Prime".
Apply two coats of "Jazeera Notes Clear".

الوصف:

دهان مائي شفاف، عالي الجودة، يتكون من مركبين، يتميز بتركيبته الفريدة المبنية على راتنجات الفلورو بولي يوريثان المطورة التي تجعله كسيورة ذات خصائص استثنائية في سهولة مسح الكتابة والرسم، كما أنه قوي الالتصاق على العديد من الأسطح.

الاستخدام:

يستخدم في التطبيقات الداخلية والخارجية على الأسطح الخرسانية والإسمنتية والجبسية والطوب الفخاري وأسطح الحديد والألنيوم والخشب والزجاج، مناسب لبيئة قطاع الأعمال كغرف الاجتماعات والمكاتب وكذلك للأماكن المكتظة وجدران المباني وقاعات الدراسة في المدارس والجامعات ومراكز التدريب ورياض الأطفال والأماكن العامة ومداخل الأبنية.

الخصائص:

- مقاومة ممتازة لالتصاق مواد الكتابة والرسم.
- متانة عالية.
- التصاقية ممتازة على الأسطح الجديدة والدهونة قديماً.
- مرونة عالية.
- قابلية ممتازة للغسيل.
- مقاومة ممتازة للمواد الكيميائية.
- محتوى منخفض من المواد العضوية المتطايرة ورائحة منخفضة.

إرشادات التطبيق:

- يجب تقليب الدهان جيداً قبل الاستخدام.
- يجب خلط الأساس مع المصلب جيداً حتى الحصول على مزيج متجانس.
- يجب استخدام الدهان خلال فترة صلاحية المزيج المحددة.
- التخفيف بالماء العذب حتى الحصول على اللزوجة المناسبة للتطبيق.
- عدم الطلاء فوق الأسطح الرطبة إلا بعد جفافها جفافاً تاماً.

أدوات التطبيق:

- البرول:
- (النوع المطلوب: ديكور ناردين ٨٠٠٩-كود: ١٠٩٣).

نسبة المزج:

(بالحجم): الأساس: ٦,٢ المصلب: ١

فترة صلاحية المزيج:

٣ ساعات و ٣٠ دقيقة عند درجة حرارة ٢٥°م.

المخفف:

الماء العذب.

نسبة التخفيف:

١-٥ ٪ كحد أقصى.

نظام الطلاء:

- للأسطح الدهونة قديماً:
طلاء طبقتين من "الجزيرة نوتس كليلر" مباشرة على السطح التنظيف.

- للأسطح المتطبشرة:

طلاء طبقة من "الجزيرة جير برايم".
طلاء طبقتين من "الجزيرة نوتس كليلر".

الجزيرة نوتس كليلر

Jazeera Notes Clear

• For wooden surfaces:

Apply one coat of "Jazeera Wood Sealer".
Apply two coats of "Jazeera Notes Clear".

• For steel, aluminium and glass surfaces:

Apply two coats of "Jazeera Notes Clear" directly over well prepared surfaces.

• For new concrete surfaces:

• For interior surfaces:

Apply one coat of "Jazeera Green Prime".
Apply two coats of "Jazeera Green Putty".
Apply two coats of "Jazeera Green" or "Jazeera Novel" or any suitable finish coat from "Jazeera Paints".
Apply two coats of "Jazeera Notes Clear" as a protective topcoat.

• For exterior surfaces:

Apply two coats of "Jazeera Extreme".
Apply two coats of "Jazeera Maxim" or "Jazeera Royal" or any suitable finish coat from Jazeera Paints.
Apply two coats of "Jazeera Notes Clear" as a protective topcoat.

• For Jazeera Magnetic:

Apply one coat of "Jazeera Green Prime".
Apply two coats of "Jazeera Green Putty".
Apply two coats of "Jazeera Magnetic".
Apply one coat of "Jazeera Notes Primer".
Apply two coats of "Jazeera Notes Clear".

• Drying Time:

Dry to touch	2 -3 hours.
Full dry	48 hours.
Recoating interval	5 hours (minimum).

All above drying time tested according to ASTM D5895@25°C.
For the best performance, it is recommended to allow the paint to cure 7 days after application.

• Removing technique:

For board marker:
• Remove the graffiti by using (board eraser - piece of soft cloth - soft tissues).
• It can be used wet if necessary.

• For graffiti sprays and permanent markers:

spray "Jazeera Notes Wash" on clean dry cloth then rub directly the graffiti until the surface is free of writing.
Wash the surface with water directly after removing graffiti.
for more information about removing technique refer to "Jazeera Notes Wash" TDS.

• للأسطح الخشبية:

طلاء طبقة واحدة من "الجزيرة وود سيلر".
طلاء طبقتين من "الجزيرة نوتس كليلر".

• للأسطح الحديد والألمنيوم والزجاج:

طلاء طبقتين من "الجزيرة نوتس كليلر" مباشرة على الأسطح المجهزة جيداً.

• للأسطح الخرسانية الجديدة:

• للأسطح الداخلية:

طلاء طبقة واحدة من "الجزيرة جرين برايم".
طلاء طبقتين من "الجزيرة جرين بوت".
طلاء طبقتين من "الجزيرة جرين" أو "الجزيرة نوفل" أو أي طبقة نهائية مناسبة من دهانات الجزيرة.
طلاء طبقتين من "الجزيرة نوتس كليلر" كطبقة حماية.

• للأسطح الخارجية:

طلاء طبقتين من "الجزيرة اكستريم".
طلاء طبقتين من "الجزيرة مكسيم" أو "الجزيرة رويال" أو أي طبقة نهائية مناسبة من دهانات الجزيرة.
طلاء طبقتين من "الجزيرة نوتس كليلر" كطبقة حماية.

• للتطبيق على «الجزيرة ماجنتيك»:

طلاء طبقة واحدة من "الجزيرة جرين برايم".
طلاء طبقتين من "الجزيرة جرين بوت".
طلاء طبقتين من "الجزيرة ماجنتيك".
طلاء طبقة واحدة من "الجزيرة نوتس برايمر".
طلاء طبقتين من "الجزيرة نوتس كليلر".

• زمن الجفاف:

الجفاف السطحي	٢-٣ ساعات.
الجفاف التام	٤٨ ساعة.

• الزمن الفاصل بين طلاء طبقتين متتاليتين (الحد الأدنى) ٥ ساعات.
النتائج السابقة بموجب ASTM D5895 عند درجة حرارة ٢٥°C.
للحصول على أقصى مقاومة لمواد الكتابة والرسم يوصى بترك الدهان يجف لمدة ٧ أيام من تطبيق الطلاء.

• طريقة الإزالة:

لأقلام السبورة:
• يتم إزالة الكتابة باستخدام (مساحات السبورة - قطعة قماش ناعمة - مناديل ورق ناعمة).
• يمكن استخدامها مبللة إن لزم الأمر.

• لأقلام الكتابة الثابتة والبخاخات:

يتم بخ "الجزيرة نوتس ووش" على قماش نظيف وجاف ثم مسح الكتابات مباشرة حتى الحصول على سطح خالي من الكتابة.
يتم غسل السطح بالماء فور إزالة الكتابة.
للمزيد من المعلومات عن طريقة الإزالة يرجى مراجعة المواصفة الفنية لـ "الجزيرة نوتس ووش".

For free training on application of this product, please visit Jazeera Paints Academy or any of its sub-centers nearest to you.

For more information, please refer to the product technical data sheet.

Note: Colors will vary according to the application method and tools.

لتلقي التدريب المجاني على تطبيق هذا المنتج نرجو التكرم بزيارة أكاديمية دهانات الجزيرة أو أقرب مركز تدريب فرعي لها.

للمزيد من المعلومات يرجى مراجعة نشرة المواصفات الفنية للمنتج.

ملاحظة: تختلف الألوان باختلاف طريقة وأدوات التطبيق.

جدار Wall

Jazeera Factory for Paints Co.
Customer Care Center

To call outside the Kingdom of Saudi Arabia
+966 92 0000 085

To call inside the Kingdom of Saudi Arabia
92 0000 085

✉ info@jazeerapaints.com
🌐 www.jazeerapaints.com
📱 / JPaintsKSA



تفاصيل المنتج
Product details