



مواصفات المنتج الفنية  
الجزيرة كونكريت إفكت برايمر  
JK-12006

**الوصف:**

اساس مطور عالي الجودة، يتكون من مستحلب أكريليك خاص، صمم خصيصاً لتطبيق الجزيرة كونكريت إفكت.

**الاستخدام:**

يستخدم في التطبيقات الداخلية كطبقة أساس «للجزيرة كونكريت إفكت».

**الخصائص:**

- يعطي طبقة اللياسة القوة والمتانة العالية.
- يقلل من حدوث التشققات في طبقة اللياسة بعد الجفاف.
- مقاومة عالية لنفاذية الماء.
- مقاومة للانكماش.
- مقاومة عالية لامتناس الماء.
- مقاومة للمواد الكيميائية.
- قوة التصاقية عالية

**الخصائص الفيزيائية:**

المادة الرابطة	مستحلب أكريليك
الكثافة	١,٠١ كجم/لتر
المواد الصلبة	١٦±١٪ ASTM D2697
اللون	أبيض حليبي
سماكة الطبقة الجافة:	١٥ مايكرون
معدل الانتشار النظري:	١٠ م <sup>٢</sup> /لتر للطبقة الواحدة (معدل الانتشار يختلف حسب طبيعة السطح وظروف التطبيق)
درجة القلوية	٧ - ٩

**تجهيز السطح:**

- يجب أن تكون الأسطح نظيفة وجافة وخالية من الأتربة والغبار والشحوم والزيوت والأملاح والعفن والزوائد الأسمنتية، أو أي مواد عالقة قد تؤثر على الالتصاقية.

**إرشادات التطبيق:**

- يجب تغليب مادة "الجزيرة كونكريت إفكت برايمر" جيداً قبل الاستخدام.
- يتم تطبيق "الجزيرة كونكريت إفكت برايمر" دون تخفيف باستخدام الفرشاة ، الرول أو الرش الهوائي.
- تطبيق طبقة أولى من "الجزيرة كونكريت إفكت برايمر" وتركه حتى يجف تماماً.
- تطبيق طبقة ثانية من "الجزيرة كونكريت إفكت برايمر" ومن ثم البدء بتطبيق "الجزيرة كونكريت إفكت" مباشرة بسماكة ٢-٣ مم قبل جفاف الطبقة الثانية.

**زمن الجفاف وإعادة الدهان :**

- زمن الجفاف يتعلق بظروف التهوية ودرجة الحرارة .
- زمن الجفاف ٣٠- ٦٠ دقيقة حسب درجة الحرارة .
- يتم تطبيق الطبقة الثانية بعد تمام جفاف الطبقة الاولى .

النتائج السابقة بموجب ASTM D5895 عند درجة حرارة ٢٥°م.

**أدوات التطبيق:**

- الرول.
- الفرشاة.
- مسدس الرش.

**تنظيف الادوات:**

- الماء العذب.



مواصفات المنتج الفنية  
الجزيرة كونكريت إفكت برايمر  
JK-12006

**التعبئة :**

• عبوة : ٣,٦٥ لتر.

**التخزين وفترة الصلاحية:**

• فترة الصلاحية : ١٢ أشهر عند درجة حرارة ٢٥°م.  
• التخزين : ضمن عبوة محكمة الإغلاق وفي مكان جاف ومعتدل وجيد التهوية وفق اللوائح المحلية .

**إرشادات السلامة:**

- يجب إرتداء الملابس والنظارات الواقية وقفازات الحماية لليد وحماية الوجه.
- عند ملامسة المنتج للعين يجب غسلها مباشرة بكمية وفيرة من الماء النظيف واستشارة الطبيب المتخصص.
- يحفظ المنتج بعيدا عن متناول الأطفال.
- ولبقية المعلومات, أطلب صحيفة بيانات السلامة للمنتج.

**تنويه:**

وفق علمنا, البيانات الفنية الواردة هنا صحيحة ودقيقة من تاريخ النشر , وهي قابلة للتغيير دون إشعار مسبق. يجب على المستخدم الاتصال بشركة دهانات الجزيرة للتحقق من أي تعديلات قبل تحديد أو طلب المنتج. المعلومات المقدمة من خلال هذه المستندات لا تعتبر شاملة وأي شخص يستخدم أي منتج مغاير للتوصيات الموجودة بهذه المستندات أو من دون موافقة قسم الدعم الفني لدى دهانات الجزيرة فإن هذا الشخص يتحمل المسؤولية المترتبة على ذلك. لا توجد لدينا القدرة على التحكم بجودة وظروف السطح و مجموعة من العوامل التي تؤثر على استخدام أو تطبيق المنتج, لذا لم يقدم أي ضمان خطي أو ضمني من خلال هذه المستندات. نحن نضمن منتجاتنا بما يتماشى مع جودة الجزيرة, ولا نتحمل أي مسؤولية عن الأداء والتغطية أو الإصابات الناجمة عن استخدامها. المسؤولية , إن وجدت, تقتصر على استبدال المنتجات.