



الجزيرة لاينتكس <u>Jazeera L</u>inetex

Description:

A high quality textured final coat, based on acrylic emulsion. It gives strong, homogenous and attractive lines in a single coat to provide a beautiful decorative appearance.

Recommended Use:

Recommended to use for exterior and interior applications on concrete, cement and brick surfaces of educational institutions, residential, commercial and industerial buildings.

Characteristics:

- High resistance to moisture, temperature and harsh weather conditions.
- High resistance to scratch and friction.
- Ease of application and formation.
- Excellent color retention.
- Excellent adhesion to the surfaces.

Drying Time:

Surface dry
Full dry
Hard dry
(2) hours.
(24) hours.
(48) hours.

Application Tools:

- Steel trowel.
- Plastic trowel.

Thinner:

Ready to use.

(1-2)% of tap water can be used for thinning if required. It depends on the weather and application conditions.

الوصف:

طلاء رشة نهائية، عالي الجودة، يعتمد في تصنيعه على المستحلبات الأكريليكية، يعطي مظهراً جذاباً وقوياً بأشكال خطوط ديكورية أنيقة ومتناسقة من طبقة واحدة.

الاستخدام:

يستخدم في التطبيقات الخارجية والداخلية على الأسطح الخرسانية والإسمنتية والطوب الفخاري للمباني التعليمية والسكنية والتجارية والصناعية.

الخصائص:

- مقاومة عالية للرطوبة والحرارة والظروف الجوية القاسية.
 - مقاومة عالية للاحتكاك والخدش.
 - سهل الاستخدام والتشكيل.
 - ثباتية ممتازة للألوان.
 - قوة التصاق ممتازة مع الأسطح.

زمن الحفاف:

الجفاف السطحي ساعتان.
 الجفاف التام (٤٦) ساعة.
 الجفاف الصلب (٨٤) ساعة.

أدوات التطييق:

- المسطرين المعدني.
 - البروة البلاستيكية. ُ

المخفف:

جاهز للاستخدام. يمكن استخدام نسبة (۱-۲)٪ من الماء العذب للتخفيف عند الضرورة، وتعتمد على طبيعة الجو وظروف التنفيذ.

الجزيرة لاينتكس <u>Jaz</u>eera Linetex

Painting System:

- Apply one coat of "Jazeera Royal Prime" according to a color of "Jazeera Linetex", and leave for full dry.
- Apply one coat of "Jazeera Linetex" by steel trowel.
- Make the required design by a plastic trowel, clean the trowel during formation by a water-saturated sponge.
- Smooth the surface and make it uniform by a plastic trowel to get the desired beautiful and uniform appearance (if required).

*Notes:

- "Jazeera Linetex" should be applied by a professional painter to get the desired design and spreading rate.
- During application, sufficient pressure should be done by trowel to get a high adhesion.
- For any circular shapes of surfaces, more attention shall be given during application.



نظام الطلاء:

طلاء طبقة من الأساس "الجزيرة رويال برايم"
 حسب لون "الجزيرة لاينتكس" وتركه حتى يجف تماماً



- طلاء طبقة واحدة من "الجزيرة لاينتكس" باستخدام المسطرين المعدني.
- تشكيل المظهر المطلوب باستخدام البروة البلاستيكية، وتنظيفها من الحبيبات العالقة بالإسفنج المشبع بالماء عند الضرورة في أثناء التشكيل.
 - يتم تنعيم السطح وتنسيقه بالبروة البلاستيكية ليعطى شكلاً ومظهراً جمالياً متناسقاً (حسب الرغبة).

*ملاحظات:

- لتحقيق معدل الانتشار وللحصول على الشكل المطلوب يجب أن يقوم بعملية طلاء "الجزيرة لاينتكس" منفذ
 - يجب أن يتم الضغط بشدة بالمسطرين أو البروة خلال التطبيق للحصول على التصاقية عالية.
 - الأسطح التي تأخذ شكلاً دائرياً يجب إيلاءها أهمية خاصة لدى تنفيذ الطلاء.

For free training on application of this product, please visit Jazeera Paints Academy or any of its sub-centers nearest to you.

For more information, please refer to the product technical data sheet.

Note: Colors will vary according to the application method and tools.

لتلقي التدريب المجاني على تطبيق هذا المنتج نرجو التكرم بزيارة أكاديمية دهانات الجزيرة أو أقرب مركز تدريب فرعى لها.

للمزيد من المعلومات يرجى مراجعة نشرة المواصفات الفنية للمنتج.

ملاحظة: تختلف الألوان باختلاف طريقة وأدوات التطبيق.









